



# SYNERGO II™

## Multi Tilt [Soudure]

### STANDARD

#### DOSSIER

Ajustement de la hauteur sur 3 po sans intervalle	
Plage d'ajustement du dossier 22" à 25"	
Dossier ergonomique rembourré (20.5"l x 22.5"h)	
Dossier en 3 sections (support lombaire optimisé)	

#### SIÈGE

Mousse Velva haute résilience
Assise profilé (20"l x 18.23"p)

#### MÉCANISME MULTI TILT

Mécanisme type « Flottant sans intervalle »	
Réglage de la tension du ressort du flottant	
Ajustement de la hauteur du siège	
Ajustement de l'angle de l'assise	
Ajustement de l'angle du dossier	

#### BASES

Industrielle en acier de 28"
------------------------------

#### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Cylindre 100 mm (18,5" – 22,5")
---------------------------------

#### ROUES/PATINS

Roulettes de 3" en caoutchouc (roulement lent)
--

### OPTIONS ADDITIONNELLES

Version usage intensif	
Extra support lombaire	
Mousse mémoire (siège)	
Mousse mémoire (dossier)	
Appui-tête réglable en hauteur (3")	
Appui-tête réglable en hauteur (3"), profondeur (4.5")	
Base Industrielle en acier de 32"	
Anneau repose-pieds 24" (hauteur ajustable)	
Compartment à outil (11"l x 6"p x 1"h)	
Compartment à outil (19"l x 8"p x 1"h)	

#### DOSSIERS

Petit Dossier ergonomique rembourré (17.5"l x 21"h)	
---	--

#### ACCOUDOIRS

Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant et pivotement	
Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant	
Ignifuge avec réglages en hauteur, latéral et pivotement	

#### SIÈGES

Format Large (24"l x 19,5"p x 5"h)	
Format Long (19,5" l x 19"p x 4"h)	
Format Petit (19"l x 17"p x 3"h)	
Format profilé (19"l x 17"p x 3"h)	

#### BASES

Base en nylon renforcé de fibre de verre de 27"
5 roulettes doubles en nylon 2"

#### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Cylindre 80 mm (18"-21")	
Cylindre 140 mm (21"-26,5")	
Cylindre 200 mm (23"-31,5")	
Cylindre 270 mm (26,5"-36,5")	

#### ROUES/PATINS

Roulettes de 3" en caoutchouc avec frein (roulement lent)	
Roulettes de 3" double en caoutchouc (roulement rapide)	
Roulettes de 3" double en caoutchouc avec frein (roulement rapide)	
Patins de 2"	
Patins de 3"	