



SYNERGO I™

Multi Tilt [Vinyle industriel]

| | | |
|--|---|--|
| STANDARD | DOSSIER | |
| | Ajustement de la hauteur sur 3 po sans intervalle | |
| | Plage d'ajustement du dossier 21" à 24" | |
| | Dossier ergonomique rembourré (18"l x 24"h) | |
| | Dossier allongé pour un support dorsal optimisé | |
| | SIÈGE | |
| | Mousse Velva haute résilience | |
| | Assise profilé (20"l x 18,25"p x 3"h) | |
| | MÉCANISME MULTI TILT | |
| | Mécanisme type « Flottant sans intervalle » | |
| Réglage de la tension du ressort du flottant | | |
| Ajustement de la hauteur du siège | | |
| Ajustement de l'angle de l'assise | | |
| Ajustement de l'angle du dossier | | |
| Ajustement de la profondeur du siège sur 2,5" | | |
| BASES | | |
| Industrielle en acier de 28" | | |
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE | | |
| Cylindre 100 mm (18,5" – 22,5") | | |
| ROUES/PATINS | | |
| Roulettes de 3" en caoutchouc (roulement lent) | | |

| | | |
|--|--|--|
| OPTIONS ADDITIONNELLES | Coquille du dossier en plastique | |
| | Version usage intensif | |
| | Extra support lombaire | |
| | Mousse mémoire (siège) | |
| | Mousse mémoire (dossier) | |
| | Appui-tête réglable en hauteur (3") | |
| | Appui-tête réglable en hauteur (3"), profondeur (4.5") | |
| | Base Industrielle en acier de 32" | |
| | Anneau repose-pieds 24" (hauteur ajustable) | |
| | Compartment à outil (11"l x 6"p x 1"h) | |
| Compartment à outil (19"l x 8"p x 1"h) | | |

| | | |
|--|---|--|
| OPTIONS | ACCOUDOIRS | |
| | Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant et pivotement | |
| | Standard avec réglages en hauteur et latéral, se déplace de 2" vers l'avant | |
| | Gel avec réglages en hauteur, latéral et pivotement | |
| | SIÈGE | |
| | Format Large (24"l x 19,5"p x 5"h) | |
| | Format Long (19,5" l x 19"p x 4"h) | |
| | Format Petit (19"l x 17"p x 3"h) | |
| | BASES | |
| | Base en nylon renforcé de fibre de verre de 27" | |
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE | | |
| Cylindre 80 mm (18"-21") | | |
| Cylindre 140 mm (21"-26,5") | | |
| Cylindre 200 mm (23"-31,5") | | |
| Cylindre 270 mm (26,5"-36,5") | | |
| ROUES/PATINS | | |
| Roulettes de 3" en caoutchouc avec frein (roulement lent) | | |
| Roulettes de 3" double en caoutchouc (roulement rapide) | | |
| Roulettes de 3" double en caoutchouc avec frein (roulement rapide) | | |
| Roulettes de 2" doubles ESD (base en nylon) | | |
| Patins de 2" | | |
| Patins de 3" | | |