

DÉTECTEURS MULTI-GAZ MAX XT II BW^{MC}

- Fabrication robuste et durable qui résiste à l'eau, avec gaine antichoc intégrée
- Pour surveiller jusqu'à quatre dangers avec fiabilité, ce qui comprend H₂S, CO, O₂ et les combustibles
- Opération simple à un seul bouton
- Pompe robuste et motorisée SmartSample pour un échantillonnage intelligent à distance, idéal pour les espaces clos
- Détection fiable des blocages de la pompe; pour prévenir l'entré d'eau et d'autres liquides dans la pompe
- Deux étalonnages requis par année avec une procédure automatique simple à un seul bouton
- Options réglables inviolables pouvant être personnalisées pour convenir à toutes les utilisations
- Pile au lithium rechargeable intégrée
- Enregistrement standard des données et des événements
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II



Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX922	XT-XWHM-Y-NA	Détecteur de gaz	
HX923	XT-CK-CC	Mallette de transport a/insert en mousse	

TROUSSES POUR ESPACES CLOS

HX924	XT-XWHM-Y-NA-CS	Trousse standard comprend: HX922, trousse de connectivité IR, détendeur, sonde d'échantillonnage et gaz d'étalonnage
HX925	XT-CK-DL	Trousse de luxe comprend: trousse de connectivité IR, détendeur, tuyau de 10/3 m, sonde d'échantillonnage et filtre auxiliaire (Détecteur et gaz d'étalonnage vendus séparément)

OPTIONS D'ALIMENTATION & PIÈCES DE RECHANGE

HX926	XT-C01-MC5	Chargeur à cinq espaces
HX905	GA-PA-1-MC5	Adaptateur d'alimentation à cinq espaces
HX906	GA-VPA-1	Adaptateur pour véhicule 12-24 V c. c.
HX907	GA-PA-3	Adaptateur de fil direct 12-24 V c. c.

DÉTECTEURS MONOGAZ BW CLIP REAL TIME

- Écran qui affiche le niveau de gaz en temps réel et est capable de s'étalonner
- Aucun entretien requis: aucun changement du capteur ou de la pile nécessaire
- Durée de vie utile prolongée grâce à la pile et au capteur d'une durée de 2 ans remplaçables sur le terrain
- Concept léger et compact, mise en fonction à l'aide d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Mode hibernation avec étui en accessoire ou IntelliDoX
- Autotest automatique de la pile, du capteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 35 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation
- BW recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte

Honeywell



No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Points d'alarme Bas	Points d'alarme Élevé	Prix /Chacun
DÉTECTEURS BW CLIP REAL TIME, 2 ANS						
HZ270	BWC2R-H	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	0-100 ppm	10 ppm	20 ppm	
HZ271	BWC2R-H510	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	0-100 ppm	5 ppm	20 ppm	
HZ273	BWC2R-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	
HZ274	BWC2R-M50200	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	50 ppm	200 ppm	
HZ275	BWC2R-X	Oxygène (O ₂)	0-25 %	19,5 % vol.	23,5 % vol.	
HZ276	BWC2R-S	Dioxyde de soufre (SO ₂)	0-100 ppm	5 ppm	20 ppm	
HZ277	BWC2R-S24	Dioxyde de soufre (SO ₂)	0-100 ppm	2 ppm	20 ppm	
DÉTECTEURS BW CLIP REAL TIME, 3 ANS						
HZ278	BWC3R-H	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	0-100 ppm	10 ppm	20 ppm	
HZ279	BWC3R-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	

DÉTECTEURS MULTI-GAZ CLIP 4 DE BW

- Points d'alarme: 5-10 ppm
- Aucun entretien requis : aucun changement du détecteur ou de la pile nécessaire
- Design compact et léger fonctionnant au poussé d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Autotest automatique de la pile, du détecteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 70 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec IntelliDoX
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation



HZ284



HZ285

Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Couleur	Prix /Chacun
HZ284	BWC4-B-N	O ₂ , H ₂ S, CO/LIE	Noire	
HZ285	BWC4-Y-N	O ₂ , H ₂ S, CO/LIE	Jaune	

DÉTECTEURS MONOGAZ CLIP DE BW

- Aucun entretien requis : aucun changement du détecteur ou de la pile nécessaire
- Durée de vie utile prolongée grâce à la pile et au détecteur remplaçables sur le terrain
- Design compact et léger fonctionnant au poussé d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Mode d'hibernation possible avec un accessoire (socle ou IntelliDoX)
- Autotest automatique de la pile, du détecteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 35 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation
- BW recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte
- Note: les moniteurs n'affiche pas continuellement la concentration de gaz. La concentration de gaz est affichée seulement lorsque le point d'alerte est atteint.



Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Points d'alarme Bas	Points d'alarme Élevé	Prix /Chacun
DÉTECTEURS BW CLIP, 2 ANS						
HZ174	BWC2-H	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	1-100 ppm	10 ppm	15 ppm	
HZ175	BWC2-H510	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	1-100 ppm	5 ppm	10 ppm	
HZ176	BWC2-H515	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	1-100 ppm	5 ppm	15 ppm	
HZ177	BWC2-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	
HZ178	BWC2-M50200	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	50 ppm	200 ppm	
HZ181	BWC2-X	Oxygène (O ₂)	0-25 %	19,5 % vol.	23,5 % vol.	
HZ179	BWC2-S	Dioxyde de soufre (SO ₂)	0-100 ppm	5 ppm	10 ppm	
HZ180	BWC2-S24	Dioxyde de soufre (SO ₂)	0-100 ppm	2 ppm	4 ppm	
DÉTECTEURS BW CLIP, 3 ANS						
HZ183	BWC3-H	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	0-100 ppm	10 ppm	15 ppm	
HZ184	BWC3-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
HZ185	CLIPHB-CASE	Boîte d'hibernation pour le détecteur Clip de BW	1	
HZ186	CLIPHB-CASE-B50	Boîte d'hibernation pour le détecteur Clip de BW	50	