

MULTIMÈTRES & TESTEURS DE TENSION



TROUSSE DE TEMPÉRATURE COMBINÉE

- Comprend: Multimètre numérique compact **IA406** avec température, thermomètre compact à infrarouge **IB537**, détecteur de tension c. a. sans contact **IA976** avec lampe de poche, adaptateur thermocouple **HX358**, sonde de fil thermocouple B ourlée, fil d'essai de sécurité **IA181** et mallette de transport rigide de luxe **IB742**

No modèle **IB871**
No fab **RTEMPK-IT**
Prix/Chacun \$

REED



TROUSSE INDUSTRIELLE COMBINÉE

- Comprend: Multimètre numérique étanche **XC308** à valeurs RMS, pinces ampèremétriques c. a. **IA982**, thermomètre compact à infrarouge **IB537**, détecteur de tension c. a. sans contact **IA976** avec lampe de poche, adaptateur thermocouple **HX358**, sonde de fil thermocouple **HK953** ourlée, fil d'essai de sécurité **IA181** et mallette de transport rigide de luxe

No modèle **IB870**
No fab **RINDUST-KIT**
Prix/Chacun \$

REED



TROUSSE DE DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE

- Branchez le transmetteur dans le réceptacle et inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
- Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
- Fonction de vérification du réceptacle DDFT intégrée
- Molette de réglage de la sensibilité identifiant rapidement le disjoncteur
- Indicateurs sonore (avertisseur) et visuel (DEL) qui facilitent l'identification
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.
- Bande passante: 47 à 63 Hz
- Alimentation: Pile 9 V

No modèle **IB869**
No fab **R5500-KIT**
Prix/Chacun \$

REED



TROUSSE COMBO À MULTIMÈTRE

- IA406** multimètre numérique à avec fonction de température
- HX394** pince ampèremétrique c.a./c.c. avec fonction de température
- IA976** détecteur de tension sans contact avec lampe de poche intégrée
- HX358** adaptateur d'entrée de température avec **HK953** sonde à fil thermocouple de type K
- HX357** diviseur de ligne c.a.
- IA181** cordons de test de sécurité
- IA707** fils d'essai de sécurité
- IA434** étui de transport

No modèle **IA658**
No fab **ST-MULTIKIT**
Prix/Chacun \$

REED



TROUSSE D'ESSAI ÉLECTRIQUE

- Comprend les outils pour dépanner les problèmes électriques communs (multimètre numérique, détecteur de tension c. a., testeur de réceptacle et mallette de transport souple)
- Multimètre numérique de poche mesurant le courant et la tension c.a./c.c., la résistance, la fréquence, la capacitance et le cycle de service
- Conçu pour être tenu dans la paume de votre main
- Gamme de tension c.a.: 4, 40, 400, 600 V
- Gamme de tension c.c.: 400 mV, 4, 40, 400, 600 V
- Précision c. a.: 4, 40, 400 V $\pm(1,2\% \text{ lect.} + 3 \text{ chif.})$, 600 V $\pm(1,5\% \text{ lect.} + 5 \text{ chif.})$
- Précision c. c.: 400 mV $\pm(0,8\% \text{ lect.} + 3 \text{ chif.})$; 4, 40, 400 V $\pm(0,8\% \text{ lect.} + 1 \text{ chif.})$; 600 V $\pm(1\% \text{ lect.} + 3 \text{ chif.})$
- Résolution c. a.: 1, 10, 100 mV, 1 V
- Résolution c. c.: 0,1 mV; 1 mV; 10 mV; 100 mV; 1 V
- Gamme de courant alternatif/continu: 400, 4000 μA , 40, 400 mA
- Gamme de résistance: 400 Ω , 4, 40, 400 k Ω , 4, 40 M Ω
- Gamme de capacitance: 4, 40, 400 nF, 4, 40, 100 μF

No modèle **IC697**
No fab **R5099-KIT**
Prix/Chacun \$

REED



NÉCESSAIRE DE COMPTEUR ENVIRONNEMENTAL

- Mesure l'humidité relative, la vitesse de l'air, l'intensité lumineuse et la température avec un thermomètre à thermocouple de type J ou K
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 2 Go intégrée (en option)
- La vitesse de l'air est mesurée en m/s, pi/min, km/h, mi/h ou nœuds
- Intensité lumineuse mesurée en lumens par pied carré ou lux
- Comprend : compteur environnemental à enregistrement de données, carte mémoire Micro SD de 16 Go avec adaptateur, adaptateur d'alimentation CA
- Gamme d'intensité lumineuse: 0 à 20 000 lux
- Gamme d'humidité: 5 % à 95 % HR
- Gamme de vitesse de l'air: 0,4 à 25 m/s
- Gamme de température (type J): -50° à 1200 °C
- Gamme de température (type K): -50° à 1300 °C

No modèle **IC710**
No fab **R4700SD-KIT**
Prix/Chacun \$

REED

